

Parkolóőr műszaki adatlap és használati utasítás



U-alakú parkolóőr:

Teljes szélesség: 75 cm
Teljes magasság: 40 cm
U-cső átmérője: 38 mm
Támasz cső átmérője: 29,5 mm
valamint 35 mm

Zárási technológia: Lakatolható

Tartozékok:

6 db alapcsavar a rögzítéshez
A csomag lakatot NEM tartalmaz.

Szerelési utasítás:

A parkolóőr talpait csak vízszintes talajon szabad rögzíteni. A rögzítéshez, kizárólag a csomagolásban található, vagy azzal megegyező méretű csavart szabad használni. A kisebb átmérőjű csavar nem biztosítja a megfelelő rögzítést, a nagyobb, szoruló csavar átmérő nem biztosítja a felületre való megfelelő rögzítést. A rögzítést az U-alak csavarozásával kezdjük, majd tesztelve az álló és fekvő helyzetet, rögzítsük a tartó csövet a rögzítési pontokon.

Használati tudnivalók:

A parkolóőrt csak manuálisan kézzel lehet működtetni. Fekvő helyzetben a támasz cső felső része becsúszik a támasztó alsó csövébe. Álló helyzetben a lakattal tudjuk rögzíteni a lakatszemekeken keresztül.

Biztonság:

A nyitáskor és záráskor figyelni kell, hogy a támasztó rúd ne csípje be a kezünket, valamint a lecsukódó cső ne essen a lábunkra. A parkolóőrre ráhajtani TILOS, a szerkezet károsulását okozhatja, amely a működést befolyásolja.